Couverture Chauffante - Fût métal 200 L - 1800W - Haute température (0-220°C)

Famille / Family : **Accessoires pour IBC**

REFERENCE : **070663**

- **Uniquement pour fût métal**
- Matière de la chemise : Tissu de verre enduit de silicone
- Isolation : Nappe ouatée en fibre de verre
- Élément : Élément à résistance spiralée isolant en silicone
- Régulation thermique : 1 thermostat réglable 0°C à 220°C (230 Volts)
- Câble d'alimentation : H07RN-F, 5 mètres en caoutchouc tressé
- Fixation : Sangle en nylon, avec boucles réglables à déclenchement rapide
- Protection : IP40

- Conditionnement : Unité
- Poids du conditionnement (Kg): 6.0000
- Capacité du fût : 205-210 litres
- Utilisation : Utilisation standard
- Voltage (V) : 230 V (110V disponible sur demande)
- Puissance (Watts) : 1800
- Circonférence (mm) : 1950
- Hauteur (mm) : 800

Cette couverture chauffante "haute température" 1800 Watts vous permet de chauffer ou de maintenir en température votre fût métallique de 200 litres. Elle comprend 1 thermostat indépendant intégrés de 0°C à 220°C. Cette couverture chauffante **convient à tous les fûts métal de 200 litres.**

Cette couverture chauffante "haute température" 1800 Watts pour fût métal de 200 litres est **spécialement conçue pour faire fondre ou réduire la viscosité de matières via de hautes températures.**

Afin de renforcer l'accumulation de chaleur, cette couverture chauffante "haute température" 1800 Watts pour fût métal de 200 litres peut être associée à la plaque chauffante - Chauffe fût 200 litres - 900 W (référence 070504).

L'élément chauffant est cousue dans une chemise isolante faite en un tissu de verre enduit de silicone, elle-même cousue dans une nappe ouatée de verre de silice, avec des boucles à déclenchement rapide pour une pose/dépose facilitée. L'élément chauffant dispose d'une double isolation afin de renforcer la sécurité.

Santé et sécurité :

- Couverture chauffante fabriquée conformément aux directives DBT (Basse tension) et CEM (Compatibilité électromagnétique) et portant le marquage CE.
- Il est recommandé de débrancher la couverture chauffante lorsque la cuve est vide ou en phase de remplissage, ou lors de la pose/dépose du réchauffeur.
- Il est recommandé d'utiliser la couverture chauffante dans un environnement sec et sur un fût doté d'une aération correcte afin de prévenir l'accumulation de pression interne.

Réf. Doc : F11 – Créé le : 09/01/04 – Modifié le : 05/08/09 – indice : C

AXESS PACK
211 rue Hélène Fürth,
Parc d'activités Ostérode, 69140 Rillieux-la-Pape
web : www.axesspack.fr
mail : info@axesspack.com
tel : +33 (0)4 3728 6818
fax : +33 (0)4 3737 4409

200 L metal drum Heating jacket - High temperature - 1800W (0-220°C)

Famille / Family : **IBC's accessories**

REFERENCE : **070663**

- **Suitable for metal drum only**
- Jacket material : Silicone coated glass fibre cloth
- Insulation : Glass filament blanket
- Element : Silicone insulated spiral wound resistance element
- Control : **1 adjustable thermostat from 0°C to 220°C** (230 Volts)
- Power cable : H07RN-F, 5 meters of braided power cable
- Fixing : Nylon webbing with quick release adjustable buckles
- Protection : IP40

- Packing : 1 unit
- Weight of packing (Kg) : 6.0000
- Drum capacity : 205-210 liters
- Use : Standard use
- Voltage (V): 230 V (110V available upon request)
- Power (Watts) : 1800
- Circumference (mm) : 1950
- Height (mm) : 800

This 1800 Watts "high temperature" metal drum heating jacket allows you to heat or maintain an appropriated temperature in your 200 L metal drum, thanks to 1 integrated thermostat (**from 0°C to 220 °C**). This 1800 Watts "high temperature" drum heating jacket is suitable for 200 liters metal drums.

This 1800 Watts "high temperature" 200 L drum heating jacket is specifically designed for the melting or reducing the viscosity of products that require High temperature for this process.

This heating jacket is manufactured from lightweight but resilient materials and fitted with adjustable quick release buckles for ease of installation and removal.

The heating element is stitched into an insulated jacket made from silicone coated glass cloth, insulated with a stitched blanket of needled silica glass complete with quick release buckles for ease of installation and removal.

Health and safety :

- This heater jacket is manufactured to conform to the EEC low voltage and EMC directives and is CE marked accordingly.
- It is advised that power to the heater jacket be disconnected when the container is either empty or being filled, or upon installation or removal of the heater itself.
- It is recommended that the unit be operated in a dry environment with the drum vented to avoid build up of internal pressure.

Réf. Doc : F11 – Créé le : 09/01/04 – Modifié le : 05/08/09 – indice : C

AXESS PACK
211 rue Hélène Fürth,
Parc d'activités Ostérode, 69140 Rillieux-la-Pape
web : www.axesspack.fr
mail : info@axesspack.com
tel : +33 (0)4 3728 6818
fax : +33 (0)4 3737 4409