

Plaque chauffante souple IBC

REF 071695



Le chauffe IBC en silicone est un moyen efficace de maintenir la température ou de chauffer des produits visqueux ou semi-solides, les rendant ainsi très faciles à vider avec un minimum, voire aucune perte de produit.

Facile à installer et à utiliser : il suffit de retirer le conteneur du cadre IBC et d'installer le chauffe-base en silicone au fond du cadre. Remplacez ensuite le conteneur par-dessus le tapis, et vous êtes prêt à l'utiliser.

Utilisez le contrôleur numérique DigiTherm pour un contrôle précis, une fonction minuterie et la possibilité de chauffer lentement le contenu.

Fabriqués à partir de matériaux en silicone très durables et résistants.

Peut être combiné avec une couverture isolante, ou chauffante, pour des performances optimal.

Avec une puissance de 2700W, le tapis peut chauffer, par exemple, de l'eau dans un IBC entièrement chargé de 15°C à 70°C en moins de 40 heures.

Spécifications techniques:

Domaine d'application : CHAUFFE IBC.
Température de fonctionnement : 0-150 °C (+/- 5°C)
Sonde: PT100
Environnement temperature: -10 - 40°C
Matériaux (chauffe-base): 100% silicone
Taille: 1035 x 851mm

Indice de protection

Thermostat : IP64
Plaque chauffante : IP54

Voltage: 230Volts
Puissance: 2700 Watt