



REF 020105



REF 070249



REF 070403-5M

5 METRES DE TUYAU



REF 070249



REF 070231-SPC

S'adapte à la sortie basse du conteneur sur les vannes avec sortie M2" pas d'artillerie (S60x6) et permet de transvaser en toute sécurité et à volonté l'urée qu'il contient.

#### DECOMPOSITION :

- 1 RACCORD DROIT A ECROU TOURNANT
- + 1 JOINT DE RECHANGE REF 050116
- + 5m de TUYAU PLASTIQUE CRISTAL ARME Ø25-33
- + 1 PISTOLET DISTRIBUTEUR avec Joint FPM Ø 25
- + 2 COLLIERS DE SERRAGE 24 - 36

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| RACCORD DROIT :       | Polypropylène F2" S60x6 Embout 1« (Ø25)  |
| TUYAU :               | PVC souple armé Ø25-33 de -15° à +60°  |
| COLLIERS DE SERRAGE : | Inox 24/36   |
| PISTOLET :            | Joint FPM. Gâchette avec système de blocage et protection. Débit maximum 80L/min. Pression de service 8 bars. Corps en polypropylène et partie interne en inox |

Voir fiche "Résistances chimiques" pour plus d'informations sur la compatibilité avec vos produits



It goes on a M2" (S60x6) valve outflow and dispense your liquid as you like very easily

**INCLUDING :**

- 1 STRAIGHT COUPLER + 1 EXTRA GASKET
- + 5 meter of PLASTIC PIPE CRISTAL ARME Ø25-33
- + 1 DISPENSING GUN with FPM gasket Ø 25
- + 2 CLAMPING RINGS

**TECHNICAL DATA**

- |                    |  |
|--------------------|--|
| STRAIGHT COUPLER : | Polypropylene F2" S60x6 hose tail 1" (Ø25)   |
| PIPE :             | Flexible PVC Ø25-33 from -15° to +60°  |
| CLAMPING RINGS :   | Stainless steel 24/36  |
| GUN :              | FPM Gasket.Trigger with protection and blocking system. Maximum capacity 80L/min. Operating pressure 8 bars. Body made of polypropylene and intern parts made of stainless |

See Chemical Compatibility Chart for more information about your liquid product