



QUESTIONNAIRE COUVERTURE CHAUFFANTE

Comment procéder

Il s'agit d'un document pdf modifiable, il vous suffit de cliquer sur les champs pour saisir les informations, puis d'enregistrer votre document pdf avant de nous le transmettre par fax (04 37 37 44 09) ou par mail

Votre application comporte une dimension de réchauffage, ce questionnaire nous aidera à mieux vous conseiller.

Société : Contact :

Téléphone : Email :

1/ VOTRE EMBALLAGE

a) Matière :

b) Capacité : litres c) Dimensions: L: x l: x h:

d) Circonférence :

• Marque de votre emballage :

2/ NATURE DU PRODUIT/FLUIDE

Important, car il faut s'assurer qu'en cas de fuite l'isolation du câble chauffant ne sera pas chimiquement attaqué

• Nom chimique du produit :

Si produit classé, N° FDS :

• T° de destruction : °C

• Densité du produit/Fluide : kg/dm³ - Viscosité : (en cps)

3/ TEMPERATURES

Température initiale : °C Ambiante minimum : °C A atteindre : °C

Stockage intérieur extérieur : sous abri :

Utilisation en continue occasionnelle

Temps imparti pour le réchauffage :

2/ Tension disponible : V

3/ Zone saine ou

ATEX compléter page 2

www.axesspack.fr info@axesspack.com

2507, avenue de l'Europe 69140 Rillieux La Pape France Tél : + 33 437 28 68 18 Fax : + 33 437 37 44 09



Est-ce que l'application concerne une industrie de surface ? Oui Non

Est-ce que la température ambiante est comprise entre 0 et 40°C ? Oui Non

La couverture sera installée en ambiance :

Dans quelle zone ? :

Dans le cas d'une ambiance gaz, quelle est la classe de température ?

A quelle subdivision le gaz appartient-il ? C

Dans le cas d'une ambiance poussière :

Quelle est température maxi de surface admissible ? °C

La poussière est-elle conductrice ? Oui Non

Le produit chauffé est-il explosif ? Oui Non

Classification ATEX requise ? : CE

Exemple de marquage :

CE II 2 G IIB T4

