

Aspiration et refoulement ~ Usages spéciaux



SPIRABEL® VENDANGES S.F.


+60
-25
°C



✓ jus de fruits
✓ vins

✓ alcools forts

(EU) N° 10/2011



- 1 Jonc rouge, jaune ou incolore en PVC rigide antichoc
- 2 Paroi en PVC souple transparent

APPLICATIONS

- Viticulture
- Transfert de liquides alimentaires

SECTEURS D'ACTIVITÉ

- Exploitations viticoles
- Industrie agroalimentaire

Tuyau spiralé pour applications viticoles jusque 50% vol.

Jonc en PVC rigide antichoc et paroi en PVC souple transparent. Intérieur et extérieur lisses. Qualité alimentaire.

Marquage : SPIRABEL VENDANGES SF Ø int (EU) N° 10/2011 - GARANTI SANS PHTHALATES - QUALITÉ SOUPLE A FROID [N° lot]

AVANTAGES

Spécialement conçu pour la viticulture, excellent en tenue à la pression et en aspiration, le tuyau SPIRABEL VENDANGES SF fait preuve d'une souplesse exceptionnelle, même à basse température, grâce à sa paroi en PVC souple spécialement formulé.

La surface intérieure lisse assure de faibles pertes de charge, évite les zones de rétention et facilite le rinçage.

La paroi extérieure est également lisse afin de faciliter le serrage des colliers et de réduire les frottements au sol.

Les alcools titrant jusqu'à 50% vol. peuvent également y être véhiculés jusqu'à 40°C.

RACCORDS

Raccords symétriques système Guillemin ou Storz, raccords à cames ou à cardan. Fixation par colliers plats.

Bien veiller avant montage à ce que l'embout ne soit pas blessant pour le tube intérieur (cas notamment des raccords mal ébavurés donc coupants).

TENUE CHIMIQUE

Voir tableau pages 89 à 92 colonne A.

Attention

Les tuyaux spiralés présentent en général un allongement sous pression qui peut devenir important lorsque la température dépasse 40°C, et dont il faut tenir compte lors de l'installation. N'hésitez pas à nous consulter.

Ø mm	± mm	Ø ext mm	g/m	T _{max} °C	Bar	V _{max} l/min	Ø int mm	Spire rouge		Spire jaune		Spire incolore
								25 m	50 m	25 m	50 m	25 m
40	+/- 0,6	4,3	699	21	7	900	144	dispo.	dispo.	dispo.		dispo.
50	+/- 0,6	4,7	1020	21	7	900	175	dispo.	dispo.		dispo.	dispo.
60	+/- 0,6	4,8	1215	18	6	900	210	dispo.				
63	+/- 0,6	5,3	1351	18	6	900	220	dispo.				
70	+/- 0,6	5,5	1603	18	6	900	245	dispo.				dispo.
80	+/- 1,0	5,7	1798	15	5	900	280	dispo.				
100	+/- 1,0	7,0	2622	15	5	900	350	dispo.				
120	+/- 1,0	8,2	3496	15	5	800	420	dispo.				