


SUPER NOBELAIR®

Classic



- 1 Recouvrement en PVC souple beige
- 2 Renforcement polyester
- 3 Tube intérieur en PVC souple noir

Tuyau pour l'alimentation en air comprimé.

Conception tricouche, en PVC souple, avec renforcement en fibre polyester haute ténacité.

APPLICATIONS

Alimentation d'outils pneumatiques, équipement de postes d'assemblage, d'enrouleurs muraux ou mobiles, de compresseurs

SECTEURS D'ACTIVITÉ

Industrie en général, BTP / chantiers, usines d'assemblage

Marquage

SUPER NOBELAIR **nb** 20 BAR [N° lot]

AVANTAGES

Le renforcement équilibré du SUPER NOBELAIR® permet une tenue en pression élevée associée à de faibles déformations. Il peut ainsi supporter des cycles longs et fréquents d'impulsions de pression.

La composition de ce tuyau souple et léger lui confère une bonne résistance aux chocs et écrasements, ce qui favorise la longévité et la sécurité.

RACCORDS

Raccords Express, raccords rapides à olive ou raccords à embout cannelé. Colliers à bande, à tourillon ou à oreille(s). Raccords à coiffe. Le sertissage est possible avec des raccords non blessants. Bien veiller avant montage à ce que l'embout ne soit pas blessant pour le tube intérieur (cas notamment des raccords mal ébavurés donc coupants).

TENUE CHIMIQUE

Voir tableau pages 102 à 105 colonne A.

mm	+/- mm	mm	+/- mm	mm	g/m	bar	bar	mm	Beige		
									25 m	50 m	100 m
6.3	+/-0.3	11	+/-0.3	2.35	85	60	20	45			
7	+/-0.4	12	+/-0.4	2.5	90	60	20	49			
8	+/-0.4	13	+/-0.4	2.5	107	60	20	56			
9	+/-0.5	14.5	+/-0.5	2.75	132	60	20	63			
10	+/-0.5	15.5	+/-0.5	2.75	143	60	20	70			
12.7	+/-0.6	19	+/-0.6	3.15	205	60	20	89		071368	
16	+/-0.6	23	+/-0.6	3.5	284	60	20	112			
19	+/-0.8	26.5	+/-0.8	3.75	352	60	20	145	071369		
25	+/-1.0	33.5	+/-1.0	4.25	515	60	20	210			